

## LM 40 Multi-Funktions-Spray

### ОПИСАНИЕ


Многофункциональный спрей LM 40 – это соединение из активных веществ с превосходными антикоррозионными свойствами, растворяющее ржавчину, вытесняющее влагу и великолепным смазочным эффектом. Помимо этого, многофункциональный спрей LM 40 улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, а также трудноудаляемые следы масла и густой смазки. Благодаря этому соединению из активных веществ можно поддерживать легкость хода подвижных деталей в любых областях. Многофункциональный спрей LM 40 благодаря своему кокосовому аромату обеспечивает в местах его применения приятный запах.

### СВОЙСТВА

- вытеснение влаги
- улучшает электрическую проводимость
- удаление грязи и ржавчины
- великолепная способность к расползанию
- антикоррозионное действие
- смазывает и снижает трение
- поддерживает ход подвижных деталей
- без содержания силиконов
- нейтрален по отношению к лакам, металлам, дереву, пластику (за исключением поликарбоната/PMMA)
- возможность универсального применения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Вид                       | : жидкий/аэрозоль  |
| Цвет                      | : слегка желтоватый/прозрачный   |
| Запах                     | : приятный   |
| Плотность при 15° C       | : 0,853 г/см <sup>3</sup>  |
| Темп. воспламенения       | : >55 °C   |
| Рабочий газ               | : CO <sub>2</sub>  |
| Уд. электр. сопротивление | : 43 x 10 <sup>11</sup> ом/см  |
| Коэффициент трения        | : Груз: 100 N сталь/сталь, 0,11 мк<br>Груз: 20 N, POM/сталь, 0,07 мк   |
| Способн. преодол. подъем  | : ТК 9-10-16, 160мм  |
| Основа                    | : комбинация присадок, масла, ароматические вещества, растворители   |
| Защита от коррозии        | : испытание распыленной соленой водой, DIN 50021>10ч, отшлифованные металлические листы сырая камера, отшлифованные металлические листы > 500ч |
| Вытеснение воды           | : отличное   |



## LM 40 Multi-Funktions-Spray

Проводимость обработанных металлических пластин : 1 год внутри помещений до 1 года под навесом, на открытой местности

Совместимость : совместим со всеми эластомерами, совместимыми с минеральными маслами, и с любым пластиком (за исключением поликарбоната/PMMA)

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Превосходные и универсальные свойства многофункционального спрея LM 40 обеспечивают определенно тысячи возможностей для применения в домашнем хозяйстве, в хобби, а также в мастерской и в промышленности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Распылите многофункциональный спрей LM 40 на обрабатываемое место и дождитесь действия.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Многофункциональный спрей LM 40

50 мл  
200 мл  
400 мл

№ продукта 3394  
№ продукта 3390/8048  
№ продукта 3391/8049

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

