

Wartungs-Spray weiss

ОПИСАНИЕ

Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал.

СВОЙСТВА

- предотвращает образование ржавчины в местах посадки / фрикционную коррозию
- надежное антикоррозионное действие
- чрезвычайно липкий
- превосходная смазывающая способность
- хорошая устойчивость к воде
- великолепная устойчивость к воздействию низких и высоких температур
- чистота при применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: белый
Основа	: минеральное масло, густые смазочные вещества
Сгуститель	: бетонит
Плотность	: примерно 1,0 г/см ³ (после испарения растворителя)
Темп. каплепадения	
ISO 2176	: не применяется
Класс консистенции	: NLGI 2 (после испарения растворителя)
Рабочая температура	: от -30°C до +250°C
Рабочий газ	: пропан / бутан

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением встряхните баллончик. Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест.

После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой вниз) так, чтобы выходил только рабочий газ.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Wartungs-Spray weiss

50 мл
250 мл

Артикул 7556
Артикул 3953 / 3075

PI 02/04/10

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

